

JEDNOFÁZOVÉ - VÝKON

VÝMĚNÍK TEPLA: E8THx40/1P

SWEP SSP G8 2023.609.1.0

Datum: 13/06/2023

Alias v SSP: E8T

TECHNICKÉ ZADÁNÍ		Strana 1	Strana 2
Médium		Water	Water
Typ toku			Protiproud
Okruh		Vnitřní	Vnější
Výkon	kW		60.45
Vstupní teplota	°C	70.00	40.00
Výstupní teplota	°C	49.93	59.80
Průtočné množství	m ³ /h	2.650	2.650
Termická délka		1.993	1.966

DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA		Strana 1	Strana 2
Teplosměnná plocha	m ²		0.874
Tepelný tok	kW/m ²		69.2
Střední teplotní rozdíl	K		10.07
Koeficient přestupu tepla (vypočtený/žádaný)	W/m ² ,°C		6870/6870
Tlaková ztráta - kompletní*	kPa	20.6	19.9
- v portoch	kPa	6.34	6.52
Průměr připojení (hore/dolu)	mm	16.0/16.0	16.0/16.0
Počet kanálů na průchod		19	20
Počet desek			40
Plošná rezerva	%		0
Faktor znečištění	m ² ,°C/kW		0.000
Reynoldsovo číslo		2222	1825
Rychlost v připojení (hore/dolu)	m/s	3.64/3.64	3.68/3.68
Rychlost v kanálech	m/s	0.264	0.253
Smykové napětí v mezní vrstvě	Pa	45.2	42.6
Průměrná teplota stěny	°C	55.67	54.57
Max. tepelný rozdíl u stěny	K		1.32
Min./Max. teplota stěny	°C	45.76/65.71	44.47/64.39

*S výjimkou tlakové ztráty v připojeních.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI		Strana 1	Strana 2
Referenční teplota	°C	59.97	49.90
Dynamická viskozita	cP	0.467	0.548
Dynamická viskozita - u stěny	cP	0.499	0.508
Hustota	kg/m ³	983.2	988.1
Měrná tepelná kapacita	kJ/kg,°C	4.185	4.181
Tepelná vodivost	W/m,°C	0.6543	0.6435
Koeficient přestupu tepla	W/m ² ,°C	16300	15300

ÚHRNNÉ HODNOTY		Strana 1	Strana 2
Celková hmotnost prázdný (bez přípojek)*	kg		3.34
Celková hmotnost plný (bez přípojek)*	kg		4.84
Hold-up objem (Vnitřní Okruh)	dm ³		0.74
Hold-up objem (Vnější Okruh)	dm ³		0.78
Velikost připojení F1/P1	mm		16
Velikost připojení F2/P2	mm		16
Velikost připojení F3/P3	mm		16
Velikost připojení F4/P4	mm		16
Uhlíková stopa	kg		23.45

*Hmotnost závisí od zvoleného produktu.



ROZMĚRY

	FRONT	SIDE		mm	
A			A	mm	315 ±2
B			B	mm	73 ±1
C			C	mm	278 ±1
D			D	mm	40 ±1
E			E	mm	12 (opt. 20) ±1
F			F	mm	87.12 +4%/-3.3%
G			G	mm	7 ±1
Q			Q	mm	2
R			R	mm	16

*To je schematický náčrtek. Pro správné výkresy použijte funkci "Pořídít výkres" nebo se obraťte na SWEP zástupce.

Disclaimer:

Data used in this calculation is subject to change without notice. SWEP strives to use "best practice" for the calculations leading to the above results. Calculation is intended to show thermal and hydraulic performance, no consideration has been taken to mechanical strength of the product. Product restrictions - such as pressure, temperatures and corrosion resistance- can be found in SWEP product sheets and other technical documentation. SWEP may have patents, trademarks, copyrights or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from SWEP, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property. To the maximum extent permitted by applicable law, the software, the calculations and the results are provided without warranties of any kind, whether express or implied. No advice or information obtained through use of the software (including information provided in the results), will create any warranty not expressly stated in the applicable license terms. Without limiting the foregoing, SWEP does not warrant that the content (including the calculations and the results) is accurate, reliable or correct. SWEP does not warrant that any system comprising heat exchanger and other components, installed on the basis of calculations in this software, will meet your requirements or function to your satisfaction or expectations.

